

FICHA TÉCNICA

FILTRO AUTOLIMPIABLE

MODELO JUKO



CARACTERÍSTICAS:

Sistema de Conexión:	Quick-Set E
Conexiones:	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Caudal:	3,3; 4,5; 5,5 ; 9,1; 14 m ³ /h
Material del cuerpo:	Latón
Vaso del filtro:	Material plástico de alta resistencia y transparencia
Cartucho filtrante:	Acero inox.
Permeabilidad:	0,1 mm
Pérdida de carga:	0,2 Bar
Presión nominal:	16 Bar
Temperatura de trabajo:	Hasta 30°C
Sistema de Limpieza:	Autolimpiable mediante sistema rotativo de aspiración a través de 2 toberas longitudinales en depresión con limpieza interior del vaso interiormente. No interrumpiéndose el suministro de agua durante este proceso.
Posición de trabajo:	Horizontal, con cartucho en vertical
Volumen de suministro:	Base Quickset+ vaso+ cartucho filtrante + embellecedor +sistema de auto-limpieza+ indicador de fecha+ indicador de presión+ manómetro
Mantenimiento:	Cuando se observe impurezas a través del vaso transparente, girar la parte inferior del vaso en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga tope y volver a girar en sentido de las agujas del reloj hasta la posición inicial.(Esta operación se realizará al menos 1 vez al mes).

NOTA: Conectar el desagüe o poner un cubo debajo. El consumo de agua por limpieza es de aprox. 7 ltrs.)

