

FICHA TÉCNICA

FILTRO AUTOLIMPIABLE

MODELO PROFI-PLUS



CARACTERÍSTICAS:

Sistema de Conexión:	Quick-Set E hasta 2", resto bridas
Conexiones:	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", Ø65, Ø80, Ø100, Ø125, Ø150, Ø200
Caudal:	4; 4,5; 5,5; 16; 17; 27; 50; 70; 100; 150; 200 m ³ /h
Nº de Cabezales filtrantes:	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4
Material del cuerpo:	Latón Hasta 2", resto fundición con recubrimiento de Rilsán.
Vaso del filtro:	Material plástico de alta resistencia y transparencia
Cartucho filtrante:	Acero inox. con baño en plata para evitar la formación de bacterias.
Permeabilidad:	0,1 mm
Pérdida de carga:	0,2 Bar
Presión nominal:	16 Bar hasta DN65, reto 10 Bar
Temperatura de trabajo:	Hasta 30°C
Sistema de Limpieza:	Autolimpiable mediante sistema rotativo de aspiración a través de 3 puntos de depresión con limpieza interior del vaso. No interrumpiéndose el suministro de agua durante este proceso.
Posición de trabajo:	Horizontal o vertical, con cartucho en vertical
Volumen de suministro:	Base Quickset o brida según modelo+ vaso+ cartucho filtrante + sistema de auto-limpieza +indicador de fecha.
Mantenimiento:	Cuando se observe impurezas a través del vaso transparente, girar la parte inferior del vaso en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga tope y volver a girar en sentido de las agujas del reloj hasta la posición inicial.(Esta operación se realizará al menos 1 vez al mes).

NOTA: Conectar el desagüe para autolimpieza.

