

Foto del producto



Descripción

Aditivos para aumento o disminución de pH en circuitos de calefacción y climatización. Suministro en envases de 1l.

Datos del producto

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
JP8650017	ADITIVO PARA CONTROL DE PH PLUS
JP8650018	ADITIVO PARA CONTROL DE PH MINUS

Modo de uso

Aditivo PLUS, Acondicionamiento rápido y sencillo (aumento del valor de pH) en un práctico envase de 1 litro. La dosificación se realiza a través del dosificador JUDO THERMODOS JTH-D.

Instrucciones de dosificación Aditivo PLUS

- 1 botella para contenido de sistema de 600 l, aumento de alcalinidad en 0,1 mmol / l
- 2 botellas para contenido de sistema de 1200 l, aumento de alcalinidad en 0,1 mmol / l
- 2 botellas para contenido de sistema de 600 l, aumento de alcalinidad en 0, 2 mmol / l
- 2 botellas para contenido de sistema de 300 l, aumento de alcalinidad en 0, 4 mmol / l

Aditivo MINUS, Acondicionamiento rápido y sencillo (bajando el valor de pH) en un práctico envase de 1 litro. La dosificación se realiza a través del dosificador JUDO THERMODOS JTH-D

Instrucciones de dosificación THERMODOS MINUS

- 1 botella para contenido de sistema de 600 l, bajando la alcalinidad en 0.1 mmol / l
- 2 botellas para contenido de sistema de 1200 l, bajando la alcalinidad en 0.1 mmol / l
- 2 botellas para contenido de sistema de 600 l, bajando la alcalinidad en 0, 2 mmol / l
- 2 botellas para un contenido del sistema de 300 l, bajando la alcalinidad en 0,4 mmol / l