

O FICHA TÉCNICA

FILTRO AUTOLIMPIABLE

MODELO SPEEDY



CARACTERÍSTICAS:

Sistema de Conexión: Quick-Set E
Conexiones: ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Caudal: 3,3; 4,5; 5,5; 13; 17 m³/h

Material del cuerpo: Latón

Vaso del filtro: Material plástico de alta resistencia y transparencia

Cartucho filtrante: Acero inox.

Permeabilidad: 0,1 mm

Pérdida de carga: 0,2 Bar

Presión nominal: 16 Bar

Temperatura de trabajo: Hasta 30°C

Sistema de Limpieza: Autolimpiable mediante sistema rotativo de aspiración a través de 2 toberas longitudinales en depresión con limpieza interior del vaso interiormente. No interrumpiéndose el suministro de agua durante este proceso.

Posición de trabajo: Horizontal, con cartucho en vertical

Volumen de suministro: Base Quickset+ vaso+ cartucho filtrante + embellecedor +sistema de auto-limpieza+ indicador de fecha

Mantenimiento: Cuando se observe impurezas a través del vaso transparente, girar la parte inferior del vaso en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga tope y volver a girar en sentido de las agujas del reloj hasta la posición inicial.(Esta operación se realizará al menos 1 vez al mes).

NOTA: Conectar el desagüe o poner un cubo debajo. El consumo de agua por limpieza es de aprox. 7 ltrs.)




Gráfico: Medidas JSY-LF-A ¾"-1 ¼"

Modelo	A	B	C	D	E
JSY-LF-A ¾"	180	82	306	108	38
JSY-LF-A 1"	195	75	313	108	38
JSY-LF-A-1 ¼"	230	71	317	108	38




Gráfico: Medidas JSY-LF-A 1 ½"-2"

Modelo	A	B	C	D	E
JSY-LF-A 1 ½"	25	35	38	108	57
JSY-LF-A 2"	28	43	39	108	57

