

Extractor RA 15-60

Descripción y funciones

El RA15-60 sirve para la extracción de vapor y grasa, ya que en funcionamiento en cocinas y baños. Al estar en funcionamiento continuo extraerá el aire caliente recuperado por el efecto de la estufa como el RA 15-60, su aptitud para la estancia.

Para asegurar una ventilación independiente, según DIN 1946-6, y la técnica de extracción en cuanto a eficiencia de costos y energía, es muy importante. Para asegurar un funcionamiento independiente, según DIN 1946-6, y la técnica de extracción en cuanto a eficiencia de costos y energía, es muy importante.

El RA 15-60 es un ventilador axial de forma autónoma para montar en la pared exterior y que se puede combinar como apoyo con el control de humedad) y se encarga de un control de tiempo 5/ZII. De este modo trabaja el control de tiempo 5/ZII. De este modo trabaja el control de tiempo 5/ZII.

El RA 15-60 está previsto para baños y cocinas y sólo se debe de conectar en

constantemente confort térmico.

Montaje

El RA 15-60 se monta en una camisa 9/R 160 (Ø 160 mm) y se coloca con un pequeño desnivel hacia afuera en la pared exterior.

La conexión eléctrica se realiza a través del control universal 5/UNI-FT. El control del extractor se hace mediante el conmutador de serie 5/W2U.

Opcionalmente se puede conectar a través del 5/UNI-FT al control confort TAC.

Presten atención al manual para evitar fallos en el montaje eléctrico.



Accesorios

Camisas	500 mm 9/R160
	700 mm 9/R160-700
Enchufe	18 W 5/NT18
	60 W 5/NT60
	100 W 5/NT100
Control universal	5/UNI-FT
Conmutador en serie	5/W2U
Tapas interiores	9/IBE
	9/IBG
	9/IBK
Bloqueador acústico	9/IBS
Bloqueo presión de viento	9/WDS ABL
Filtro repuesto, G3	9/FIB-3R
Filtro polen	9/FIB-P
Rejilla externa redonda	
Blanca	1/WE180
Marrón	1/RE180
Para pintar	1/BE180
Bastidores	Blanco 1/HWE
	Gris 1/HAZ
Bastidores	9/MRD

Datos técnicos

Caudal	15 / 30 / 45 / 60 m³/h
Tensión	12 V DC SELV
Consumo	0,6-7,2 W
Nivel sonoro	19,5/ 31,5/ 36,0/ 40,5dB
Diferencia nivel sonoro	hasta 46 dB
Longitud montaje mínima	170 mm
Datos del producto	
Fabricante	LUNOS
Tipo	RA15-60

Nota

Los productos y las fotos pueden variar levemente.

A causas del desarrollo constante y/o de diferentes proveedores p.e. de materia prima, pueden variar ligeramente los colores.